



Kits Chauffe Eau thermique, 2 capteurs solaires et ballon solaire eau fraiche 300

Kits Chauffe Eau thermique, 2 capteurs solaires et ballon solaire 300 l



Prix : 6,398.00 €

Descriptif :

Kits Chauffe Eau thermique, 2 Capteurs Solaires et 1 Ballon Eau Fraiche 300

Le kit comprend:

1 x Ballon solaire Eau Fraiche 300 litres 2 serpentins 2 x Capteur Solaire Thermique 2.1 m² 1 x Groupe Pompe solaire double 1 x Contrôleur électrique 1 x Vase d'expansion 24l 1 x Soupape de sécurité 4 bar - 1/2 1 x Résistance électrique 2 kW 1 x Thermostat 2 x Kit de montage sur toit double capteur 1 x Liquide caloporteur 20l

Ballons solaire Eau Fraiche 300

Utiliser de l'eau hygiénique avec échangeur de chaleur inoxydable Pas besoin de bâton d'anode en magnésium Réservoir sans pression, eau du réseau sous pression Double échangeur Applicable pour pompe à chaleur, systèmes hybrides et systèmes d'énergie solaire Produit Ballons d'Eau Fraiche 300 Hauteur (mm) 1770 Diametre (mm) 542 Poids Net (kg) 85 Volume / Cubage (lt) 245 Isolant 50 mm / 40 kg/m³ Matériau Isolant Polyuréthane Cylindre extérieur-Matériaux Acier ST 37 peint en Poudre Electrostatique Echangeur Thermique-Matériaux Acier Inoxydable AISI 316 L Nombre De Serpentin 2 1. Surface Serpentin (m²) 3.83

Capteur Solaire Thermique

Certifié Solar Keymark et CSTBat – Avis Technique Recouvert de Titane, surface sélective en aluminium
Absorbeur Tuyaux en cuivre Isolation en laine de roche Verre trempé, Faible teneur en fer Soudage au laser
Produit Capteur Solaire Thermique Dimensions (mm) 1988x1041x90 Cadre Cadre en Aluminium peint
Electrostatique Poids (kg) 44 Surface Total (m²) 2,1 m² Surface D'ouverture (m²) 2 m² Surface Absorbeur
(m²) 2 m² Matériau Absorbant Almeco- Tinox, Aluminium hautement sélectif Absorptance / Emittance 0,95 /
0,04 Methode De Soudage Soudage Laser Volume Caloporteur (lt) 1,27 Diametre Du Tube L'absorbeur /
Tube Tete (mm) 8/18 Nombre De Tube 10 Matiere Couverture Verre trempé Faible teneur en fer Epaisseur
Du Verre (mm) 4 Matériau Isolant Laine de Roche Densite De Laine (kg/m³) / Epaisseur De Laine 52 / 40
Stagnation De Temperature (°C) 211 Pression De Fonctionnement Maximale (bar) 8,6 Debit Nominal (lt/h)
120 Base Fond Gaufree-Finition Tôle d'Aluminium Type De Montage Toit plat - Toit pente - Toit intégral



[Lien vers la fiche du produit](#)