



Poêle à granulé CMG Ile LW Hydro 15 kW céramique bordeaux



Marque : CMG

Prix : 5,340.00 €

Descriptif :

Déstockage poêle servie 6 mois en démo disponible dans le show room de Granges sur Vologne

L'engagement continu de CMG née en 1976, dans la recherche et l'expérimentation a permis d'obtenir des produits d'un très haut niveau qualitatif, les certifications internationales prestigieuses obtenues en sont la preuve.

Habillage circulaire en tôle d'acier vernie avec éléments frontales en faïence, porte du foyer avec une grande vitre galbée.

Structure très compacte pour la catégorie, avec échangeur à eau et pièces hydrauliques complètes. Extracteur des fumées en vertical et avec sortie postérieure à gauche.

Aujourd'hui la majeure partie des poêles doivent être paramétré manuellement en fonction du granulé utilisé (DIN+, DIN, PREMIUM....) et/ou du type de conduit (ventouse, conduit sur toiture).

Les poêles CMG se paramètrent automatiquement grâce au système KCC (Kit Contrôle Combustion), qui règle elle-même la combustion.

Le résultat de cette technologie innovatrice permet aux poêles CMG de toujours fonctionner au plus haut niveau de combustion, en garantissant un rendement élevé, une économie de granulés, une belle flamme et des émissions polluantes faibles quelque soit le

granulés utilisé, norme certification ou composition (résineux, feuillus, DIN+, DIN ou pas).

Fini les réglages des poêles, le nettoyage régulier et les dépôts au fond du creuset... Bienvenue dans un autre monde de chauffage au granulés... !!!!!

Equipements: • Finition : Faïence, acier verni et verre verni noir.

• Foyer : Fonte. • Tableau de commande digital.

• Microprocesseur intégrant les fonctions :

- 5 niveaux de puissance réglables manuellement ou automatiquement.

- 5 vitesses de ventilation asservies à la puissance du poêle.

- horloge de programmation : journalière, hebdomadaire ou week-end.

• Possibilité de comma

stat d'ambiance. • Possibilité de commande par GSM.



• Aide au diagnostic.

Carractéristiques: Puissance thermique (min-max):

3.5 - 15.0 kW Puissance à l'air ambiant (min-max): 1.0 - 3.0 kW

Puissances à l'eau (min-max): 2.5 - 12.0 kW

Emission CO (min-max): 0.006% - 0.015% Rendement (Pmin - Pmax): 91.5 - 90.0 % Consommation de granulés (min-max): 0.73 - 3.45 kg/h Tirage: 10 - 12 Pa Température des fumées: 89° - 176°C Capacité du réservoir à granulés : 25 Kg Puissance électrique: 130 W en fonction - 470 W allumage Autonomie: 7 - 34 h ca. Tuyau de sortie fumée : 80 mm Entrée de l'air de combustion : 40 x 40 mm Dimensions H x L x P : 1100 x 630 x 615 mm Poids : 160 Kg COULEURS DISPONIBLE : Blanc poli, bordeaux poli, gris, havane

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)