

Poêle à granulé Dielle Ghibli 50

Poêle à granulé Dielle Ghibli 50



Marque : Dielle

Options disponibles :

Option : -, Canalisable, Ecran couleurs tactile, Substitution télécommande sans fil LCD avec écran couleurs tacti

Couleur : S01-Pierre naturelle, S02-Pierre naturelle blanche, B10-Noir opaque, B11-Tôle à effet de pierre, G01-Grès gris ciment, G02-Grès gris tolobe, G03-Grès rouille, G04-Carreaux anthracite

Version : UP80 (sortie de fumée supérieure Ø80), UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

Descriptif :

GHIBLI 50

6 kW | 135 m³

Ghibli est un poêle à pellet à **convection naturelle**, qui grâce à son revêtement en pierre et son ample réservoir, garantit une basse consommation et une longue autonomie de chauffage.

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE AMPLE VISION DE LA FLAMME PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE POÊLE À CONVECTION NATURELLE BRÛLEUR BREVETÉ DIELE KIT DE CANALISATION INSTALLABLE REVÊTEMENT EN PIERRE

A++

Equipement de séries:



Equipement optionnels:



Couleur et finitions:



S01	S02	B10	B11	G01	G02	G03	G04
Pierre naturelle	Pierre naturelle blanche	Noir opaque	Tôle à effet de pierre	Grès gris ciment	Grès gris tolobe	Grès rouille	Carreaux anthracite

Caractéristiques:

Puissance thermique globale (introduite) 6.8 - 2.7 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 6.4 - 2.4 kW **Puissance rendue à l'air** 6.4 - 2.4 kW **Consommation horaire** 1.4 - 0.56 kg/h **Rendement** 93.00 -90.9 % **Emission moyenne CO (13% O2)** 0.00567 - 0.032404 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 94 - 93 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 2.0 - 3.7 mg/Nm3 **Emission moyenne poudres (13% O2)** 11.8 - 18.7 mg/Nm3 **Température moyenne des fumees** 127 - 84 °C **Flux gaz combustible** 3.8 - 3.8 g/s **Tirage moyen de la cheminee** 10 - 6 Pa **Capacité totale du réservoir** 46 lt **Classification des étoiles** 5 étoiles **Classe énergétique** A++ **Poids** 255 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 28 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 135 m3 **Dimensions en cm (L * P * H)** 80x40x113

Version disponibles:



Sortie concentrique Ø130/80



Sortie fumées supérieure Ø80

Téléchargement:

[Fiche technique](#)

Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)