



## Poêle à granulé Dielle Round 100

Poêle à granulé Dielle Round 100



**Marque :** Dielle

**Référence :** Round 100

### Options disponibles :

*Version :* Sortie arrière Ø80, UP80 (sortie de fumée supérieure Ø80), UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

*Couleur :* Noir, Blanc

### Descriptif :

#### **ROUND 100**

12 kW | 280 m<sup>3</sup>

Poêle à pellet avec un design essentiel et élégant. Écran caché à disparition sous la surface coulissante en verre et porte en verre avec effet 'magic'. Il existe en version 'Up' avec sortie des fumées supérieure.

ÉCRAN CACHÉ À DISPARITION SOUS LA SURFACE COULISSANTE EN VERRE CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE REVÊTEMENT EN ACIER PEINT PORTE EN VERRE 'MAGIC'



**Équipement de séries:**



### Équipement optionnels:



### Caractéristiques:

**Puissance thermique globale (introduite)** 11.2 - 2.6 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 10.2 - 2.4 kW **Puissance rendue à l'air** 10.2 - 2.4 kW **Consommation horaire** 2.3 - 0.5 kg/h **Rendement** 91.1 - 91.6 % **Emission moyenne CO (13% O2)** 0.00680 - 0.046570 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 113 - 84 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 9.0 - 8 mg/Nm3 **Emission moyenne poussières (13% O2)** 14 - 12 mg/Nm3 **Température moyenne des fumées** 168 - 79 °C **Flux gaz combustible** 5.5 - 3.7 g/s **Tirage moyen de la cheminée** 12 - 8 Pa **Capacité totale du réservoir** 29.5 lt **Classification des étoiles** 4 étoiles **Classe énergétique** A+ **Poids** 148 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 90 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 280 m3

**Couleur et finitions:** B-01 Blanc perle , B10 Noir opaque

### Téléchargement:

[Fiche technique](#)

### Garantie :

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)