

## Poêle à granulé Dielle Scirocco Ceramic 80

Poêle à granulé Dielle Scirocco Ceramic 80



**Marque :** Dielle

### Options disponibles :

*Couleur :* C01-Blanc Céramique, C03-Beige Céramique, C02-Bordeaux Céramique, C04-Noir Opaque Céramique

*Version :* Sortie arrière Ø80, UP80 (sortie de fumée supérieure Ø80), UP130/80 (sortie concentrique Ø130/80)

*Option :* -, Silent, Ecran couleurs tactile, Canalisable, Dielle App Controle, Bougies à quartz, D-Connect

### Descriptif :

#### SCIROCCO CERAMIC 80

10 kW | 230 m<sup>3</sup>

Poêle étanche à pellet avec revêtement en céramique. Sur demande, il est possible d'installer un kit de canalisation et/ou prédisposer une sortie fumées supérieure ou postérieure.

PRÉDISPOSITION POUR SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE POÊLE ÉTANCHE KIT DE CANALISATION INSTALLABLE BRÛLEUR BREVETÉ DIELE PORTE EN FONTE

A<sup>+</sup>

**Equipement de séries:**



### Equipement optionnels:



### Couleurs et finitions:



### Caractéristiques:


**Puissance thermique globale (introduite)** 9.1 - 2.6 kW **Puissance thermique nominale (utile)** 8.5 - 2.4 kW **Puissance rendue à l'air** 8.5 - 2.4 kW **Consommation horaire** 1.9 - 0.5 kg/h **Rendement** 92.8 -91.6 %  
**Emission moyenne CO (13% O2)** 0.00565 - 0.046570 %mg/Nm3 **Emission moyenne NOx (13% O2)** 106 - 84 mg/Nm3 **Emission moyenne OGC (13% O2)** 8 - 8 mg/Nm3 **Emission moyenne poudres (13% O2)** 13 - 12 mg/Nm3 **Température moyenne des fumees** 138 - 79 °C **Flux gaz combustible** 4.5 - 3.7 g/s **Tirage moyen de la cheminee** 12 - 8 Pa **Capacité totale du réservoir** 30.5 lt **Classification des étoiles** 4 étoiles **Classe énergétique** A+ **Poids** 160 kg **Fréquence - Tension nominale** 50/230 Hz/V **Puissance électrique moyenne** 60 W **Puissance électrique nominale MAX** 520 W **Volume de réchauffement max.** 230 m3  
**Dimensions en cm (L \* P \* H)** 50.5x56x108

**Couleur et finitions:** C01-Blanc, C03-Beige, C02-Bordeaux, C04-Noir Opaque

**Version disponibles:**



Sortie concentrique Ø130/80



Sortie fumées supérieure Ø80

**Téléchargement:**

[Fiche technique](#)

**Garantie :**

Garantie 2 ans retour magasin

[Lien vers la fiche du produit](#)